

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION**Handelsnavn:** Smoke Odour/Våd Luktsanering, Citrus, B.O.C., Fyrrenåle, Green, Æble**Produktnummer:** LS10-15**Kemikaliegruppe:** Eterisk olje**Type af brug:** Lugtsanering gennem cold-fogging (microjet)**Producent:** Alron Chemical Co AB
Hagsvängen 6
645 41 Strängnäs
Sverige**Tlf.nr.:** I nødstilfælde: +46 112 (Giftinformationscentralen)

Ikke-nødsituation: +46 152 13475

AFSNIT 2: IDENTIFIKATION AF FARER**Identifikation af Farer:** Let irriterende for øjnene.**R-sætninger:** Ingen**Mulig sundhedsfare****Påvirkningsvej:** Hud. Indånding. Øje**- Akutte helbredsbivirkninger (Kortvarige)****Hud:** Ingen væsentlige tegn eller symptomer tydende på sundhedsfare forventes at opstå som følge af, at produktet kommer i forbindelse med huden. Ingen fare ved hudabsorption.**Indånding:** Ingen betydelige tegn eller symptomer på helbredsfarer forventes som resultat af indåndingseksposering.**Øje:** Kan forårsage lettere øjenirritation.**Indtagelse:** Ikke en sandsynlig eksponeringsrute. Ingen væsentlige tegn eller symptomer tydende på sundhedssfare forventes at opstå som følge af indtagelse.**- Kroniske helbredsvirkninger (Langvarige):**

Ingen kroniske helbredsfarer forventes at forekomme på grund af almindeligt brug af dette materiale under forventede forhold.

AFSNIT 3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSTOFFER

Komponent Navn:	CAS #.	EINECS:	Konc. vægt%	Klassificering/R sætninger
Propylenglykol	57-55-6	200-338-0	5-10	IK
Eteriske oljer	-		1-5	IK
C9-11 Alkoholetoxylat	68439-46-3	-	5-<10	Xi/R38, 41
Øvrige komponenter				
Vand	7732-18-5	231-791-2	>75	

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninge

AFSNIT 4: FØRSTEHJÆLP**Almindelig:** Almindelig første hjælp, frisk luft, ro og varme**Indånding:** Frisk luft, varme og hvile, helst i bekvem halvsiddende stilling. Eventuelt åndingshjælp. Eventuelt ilt. Kontakt læge.**Øje:** Skyld umiddelbart med stor mængde vand i mindst 5 minutter. Hvis vedvarende irritation opstår, opsøg læge.**Hud:** Fjern forurenede beklædninger og vask huden med sæbe og vand.

Indtagelse: Gi et par glas vand at drikke, hvis den skadede er ved fuld bevidsthed. Fremkald brækning. Kontakt læge hvis stor mængde er blevet indtaget.

Lægens Afgiftningsprocedurer:

Giv symptomatisk behandling. Behandling af for stærk udsættelse bør rettes mod styring af symptomerne og patientens kliniske tilstand.

AFSNIT 5: BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER VED UHELD OG BRAND

Klassificering for brandfare: Ikke brandbart.

Flammepunkt /Metode: -

Selvantændelsestemperatur: -

**Farlige
forbrændingsprodukter:** -

**Passende:
Brandslukningsmidler:**

AFSNIT 6: FORANSTALTNINGER VED UTILSIGTET UDSLIP

Forholdsregler ved udslip: Begræns vandforbruget ved rengøringen. Opstuv/opsaml store udslip; små udslip kan skylles i kloak.

AFSNIT 7: SIKKERHEDSFORSKRIFTER VED OPLAGRING OG OMGANG

Håndtering: Kun til industrielt brug. Udstyr/arbejde skal være i overensstemmelse med gældende regler.

Opbevaring: Lagres frostfritt.

AFSNIT 8: EXPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Pers.Beskyttelsesforanstaltninger:

Indånding: Brug åndedrætsbeskyttende udstyr (helmaske med filter type B) ved sprayning.

Hud: Ved sprayning (microjet) skal bæres uigennemtrængelig beskyttelsesdragt med handsker, støvler og fuld ansigts- og hovedbeskyttelse. Udstyret skal rengøres grundigt efter brug.

Øje: Der skal bæres øjenbeskyttelse med både beskyttelsesbriller mod kemikaliestænk og ansigtsskærm ved risiko for kontakt med øjnene som følge af sprøjt/spray af flydende/luftbårne partikler.

Andre

hygiejneanordninger:

Valg af egnet personligt sikkerhedsudstyr bør foretages på grundlag af det personlige sikkerhedsudstyrs præstationsegenskaber relativt til de(n) opgave(r), som skal udføres, de aktuelle omstændigheder, varighed af brug, og de farer og/eller de eventuelle farer, som kan opstå under brug.

Anbefalede Arbejdsmetoder

Gennemfør god personlig hygiejne. Vask hænderne, før du spiser, drikker, ryger og går på toilettet. Forurenede klæder skal straks tages af og vaskes grundigt, før det bruges igen.

Spray-anvisninger Undersøg følsomme materials reaktion til midlet inden fogging med microjet. Under foggingprocessen må kun operatører iført korrekt sikkerhedsudstyr

SIKKERHEDSDATABLAD (SDB) ifølge EEG Nr. 1907/2006

SDB Nr.
Variant: Europa-DK
Versions-Nr.: 121-125
Udstedelsesdato: 2011-03-31

opholde sig i behandlingslokalet. Inden publikum tillades adgang til behandlede lokaler skal en grundig udluftning gennemføres.

Arbejdshygiejniske eksponeringsgrænser:

Komponent Navn:	Kilde / Dato	Værdi / Enheder	Type	Notering	Kræftfremkaldende kategori*
Propylenglykol	US (ACGIH) / 2001	N/L			N/L
	HSE (UK) / 2000	150 ppm 474 mg/m ³	8 TIMER / TWA.	Ingen	
	ELV (IE) / 1999	150 ppm 470 mg/m ³	8 TIMER / TWA.	Ingen	
Vand	US (ACGIH) / 2001	N/L			
*1 = OSHA 2 = IARC 3 = NTP 4 = Andre I/K = Ikke klassificeret. Der henvises til afsnit 11					

AFSNIT 9: FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

Vægtfylde: ~ 1020 kg/m³, @ (25 °C)

Specifik massefylde: ~ 1,0 @ (25 °C),
(Vand = 1.0 at 4°C)

Damptæthed: -

Kogepunkt: >102 °C, @ 760 mm Hg

pH: ~ 7

Opløselighed:

Opløselighed (Vand): Emulgerbar

Opløselighedskoefficient (octanol/vand) i Kow 0,92

Smelte- og frysepunkt: ~ -5°C

Fordampningshastighed: Ingen tilængelige data.

Andre Fysiske og Kemiske Egenskaber:

AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIONSEVNE

Kemisk stabilitet: Dette materiale er stabilt, på betingelse af, at det håndteres og lagres korrekt.

Forhold der bør undgås: Høje temperaturer, oxiderende betingelser.

Uforenelighed med: Reagerer med stærke oxidationsmidler.

Dekomponeringsprodukter: Carbonmonoxid og andre giftige dampe.

Farlig polymerisering: Forventes ikke at forekomme.

Reaktivitet med luft og vand: Forventes ikke at forekomme.

AFSNIT 11: SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER

Produktreferat:

Der findes ingen yderligere toksikologi-information for produktet.

AFSNIT 12: MILJØOPLYSNINGER

Produktreferat:

Økotoksicitet: Dette materiale forventes ikke at være skadeligt for organismer, der lever i vand.

SIKKERHEDSDATABLAD (SDB) ifølge EEG Nr. 1907/2006**Miljømæssig**

aktivitet: Produktet forventes at nedbryde forholdsvis hurtigt gennem bionedbrydning i jord og vand.

Biologisk**akkumulering:**

Baseret på oktylalkohol/vand adskillelseskoefficient forventes bionedbrydningsfaktoren at være <1.

Biologisk

nedbrydelighed: Det forventes at dette materiale er let biologisk nedbrydeligt.

Biologisk

akkumulering: Det forventes ikke at dette materiale bioakkumulerer.

AFSNIT 13: BORTSKAFFELSE

Forurenede produkter, jord, vand, beholderbundfald og spild rengøringsmaterialer kan være farligt affald. Overhold lokale-, stats- og internationale reguleringer med hensyn til afskaffelse af fast eller farligt affald og/eller afskaffelse af beholdere.

AFSNIT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Korrekt forsendelsesbetegnelse: Ikke reguleret

UN/NA ID: Ikke relevant

Håndbog Ikke relevant

Mærkning DOT: Ikke relevant.

Risikoklasse:

Ikke reguleret.

ADR/VLG

Risikoklasse:

Ikke reguleret.

ADNR/VBG Særlige krav:

Ikke reguleret.

Vandmiljøet: Ingen

IMDG

Risikoklasse:

Ikke reguleret.

ICAO/IATA

Risikoklasse:

Ikke reguleret.

RID/VSG

Risikoklasse:

Ikke reguleret.

AFSNIT 15: LOVBESTEMMELSER

EU etiketteinformation: Ikke reguleret.

Farebetegnelse: Ingen

Faresymbol: Ingen

Indeholder: Propylenglykol (10-15%), Eteriske oljer (1-5%), Alkoholetoxylat (1-<10%)

R-sætninger: Ikke relevant.

S-sætninger: S2-Opbevares utilgængeligt for børn. S23-Undgå indånding af aerosol-tågen. S42-Brug egnet åndedrætsværn ved fogging.

AFSNIT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2: R38-Irriterer huden. R41-Risiko for alvorlig øjenskade.

Sidst revideret: 2011-03-31