

Leverandørbrugsanvisning

Handelsnavn:	Rust-Oleum Mathys Pegakote Epoxymaling
Redigeret af:	Inger Sørensen
Redigeret den::	14-04-2005
Erstatter dato:	15-04-2005
Oprettet af:	Arma-Tube A/S

01. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Leverandørdata:	Arma-Tube A/S, Taksvej 10 B, 7400 Herning, tlf.: 97127266, fax: 97212103, mail@arma-tube.dk, www.arma-tube.dk
Brugsanvisningsnr.:	Pegakote A
Pr. nr.:	1279585
Beskrivelse:	Base
Nødtelefon:	97127266
Anvendelse:	Maling af gulve og vægge, Maling af stålkonstruktioner
Anvendelse:	To-komponent vandfortyndbar epoxymaling. Til gulve og vægge i garager, varehuse, udstillingslokaler, gangarealer, indendørs parkeringhuse, værksteder. Ved udendørs brug i direkte sollys skal den overmales med en UV-resistent polyurethan maling.

02. Fareidentifikation

Supplerende oplysninger:	Produktet er klassificeret som farlig ifølge EU-direktiv 1999/45/EC med senere ændringer.
--------------------------	---

03. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Cas-nr	EF-nr	Stofnavn	Vægt %	Klassifikation	Note 1	Note 2
-	-	modificeret polyamin-epoxy adduct, u.a.s., prepolymer	10-25%	Xn;R22;Xi;R41	-	
14808-60-7	238-878-4	kvarts, respirabel	5-10%	Xn;R48/20	-	

Klassificeret i henhold til Listen over farlige stoffer af 28. september 2005

04. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:	I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp. Forsøg aldrig at få en bevidstløs person til at indtage noget.
Indånding:	Bring den forulykkede ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der er uregelmæssig vejrtrækning eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Bevidstløse lægges i aflåst sideleje med hovedet lavt. Søg læge straks.
Hudkontakt:	Fjern forurenet tøj!. Vask den forurenede hud med rigelige mængder vand og sæbe. Hudrensemiddel kan bruges. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortynder.
Øjenkontakt:	Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjnene op og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter.
Indtagelse:	Hold personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning. Ved indtagelse, søg omgående læge og vis dette datablad eller etiket.
Information:	Anmærkning til lægen: Overfølsomme personer kan udvikle eksem og/eller astma ved indånding af dette produkt. Der kan opstå overfølsomhedsreaktioner, bl.a. krydssensibilisering til andre epoxyprodukter. Personer med hudproblemer bør ikke deltage i arbejde, hvor dette produkt anvendes.

05. Brandbekæmpelse

Forholdsregler ved brand:	Brand giver tæt sort røg. Fjern produktet hvis muligt eller hold det nedkølet med vandtåge. Lad ikke slukningsvand løbe ud i kloakker og vandløb.
Slukningsmidler:	Alkoholresistent skum. Kulsyre. Pulver. Vandtåge.
Ikke egnede slukningsmidler:	Vandstråle
Særlige farer ved eksponering:	Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan være sundhedsskadeligt. Passende åndedrætsværn kan være nødvendigt.
Særlige personlige værnemidler:	Brandbekæmpere bør bære åndedrætsværn med overtryk (SCBA) og et fuldstændigt aktionsudstyr.

06. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:	Fjern om muligt alle antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå at indånde dampe eller tåge. Læs også beskyttelsesforanstaltningerne der er anført i punkt 7 og 8.
Miljø beskyttelse:	Begræns og undgå spredning ved hjælp af sand, jord eller andre egnede barrierer at produktet kommer i kloak, grøfter eller vandløb. Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Hvis produktet forurener søer, vandløb eller kloakker, skal det øjeblikkeligt anmeldes til de kommunale myndigheder.
Metoder til oprydning:	Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Spild bortskaffes som kemikalieaffald. Se punkt 13. Rengør med rengøringsmidler, undgå opløsningsmidler.
Alternativ:	Se punkt 8 vedr. personligt beskyttelsesudstyr og punkt 13 vedr. bortskaffelse af affald.

07. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå at indånde støv, partikler og sprøjtetåger, der dannes ved anvendelse af dette produkt. Undgå at indånde slibestøv. Emballagen skal holdes tæt lukket. Må ikke opbevares og anvendes i nærheden af varme, gnister, åben ild eller andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug ikke gnistdannende værktøj. Anvend et egnet beskyttelsesudstyr (se punkt 8). Brug aldrig tryk ved tømning. Emballagen er ikke en trykbeholder.
Opbevaring:	Beskyttet mod sollys, I tæt lukket original emballage, Køligt, På et ventileret sted, Tørt
Opbevaring alternativ:	Holdes væk fra oxiderende kilder, fra stærke baser og stærke syrer. Opbevares frostfrit.
Må ikke opbevares med:	eller i nærheden af levnedsmidler, lægemidler, foderstoffer og lignende. Må ikke opbevares sammen med oxiderende materialer, stærke baser og stærke syrer.
Brandfareklasse:	Ingen klasse, Produktet er ikke omfattet af bekendtgørelsen om brandfarlige væsker
Specifik anvendelse:	Se punkt 1.
Krav til emballage:	Må kun opbevares i originalemballage. Åben emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

08. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:	Sørg for effektiv ventilation. Såfremt dette ikke er muligt skal der anvendes åndedrætsværn som angivet nedenfor.
Åndedrætsværn:	Hvis brugerne udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænseværdi, skal de benytte passende og godkendte åndedrætsværn - filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn.
Hudbeskyttelse:	Anvend beskyttelseshandsker af nitril, polyvinylalkohol eller 4H ved længere tids brug eller gentagen påvirkning. Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudområder, men bør ikke påføres efter, at huden har været udsat for produktet.
Øjenbeskyttelse:	Benyt tætsluttende beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.
Beklædning:	Anvend beskyttende beklædning, så hudkontakt undgås.

09. Fysiske og kemiske egenskaber

Materialeform:	Tyktflydende væske
Farve:	Afhængig af produktnummer
Kogepunkt:	100 °C
Smeltepunkt:	0 °C
Damptryk:	2,3 kPascal ved 20 °C
Massefylde:	1,42-1,53 kg/l ved 20 °C
Viskositet:	1500-2500 cP ved 20 °C
Vandopløslighed:	Uopløselig i vand, n-octanol og acetone.
Andet:	Letopløseligt i methanol.

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Produktet er stabilt ved anbefalet opbevarings- og håndteringsforhold (se punkt 7).
Materialer der skal undgås:	Stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser for at undgå eksotermisk reaktion.
Farlige nedbrydningsprodukter:	Kulmonoxid, kuldioxid, røg, nitrogenoxider.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Symptomer på kort sigt

Indånding:	Ingen data.
Hudkontakt:	Ingen data.
Øjenkontakt:	Lokalirriterende. Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene kan det forårsage irritation og reversible skader.
Indtagelse:	Ingen data.

Symptomer ved langvaring eller gentagen kontakt

Symptomer:	Gentagen eller længere tids kontakt med produktet kan medføre tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medføre en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorbtion. Gentagen eksponering for et meget giftigt stof kan forårsage en generel sundhedsfare gennem akkumulering i et eller mange menneskelige organer.
Alternativ:	Der er ingen data tilgængelig om selve produktet. Produktet er klassificeret som miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Præparatdirektivet 1999/45/EC. Se i punkt 2 og 15 for yderligere information. Karcinogene virkninger: Klassificeret BEVIST af DGA, 1 (Bevist over for mennesker) af IARC (kvarts, respirabel). Klassificeret ingen af OSHA (kvarts, respirabel). Kræftliste: Listen over grænseværdier for stoffer og materialer C.0.1, oktober 2000.

12. Miljøoplysninger

Generelt:	Ingen tilgængelige data. Må ikke hældes i afløb eller vandløb.
Alternativ:	Produktet er ikke klassificeret som miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Præparatdirektivet 1999/45/EC. Se punkt 2 og 15 for yderligere informationer.

Bortskaffelse:

Bortskaffes ifølge myndighedernes forskrifter for kemikalieaffald. Den tomme emballage kan renses og bortskaffes som almindeligt, ufarligt affald i fast form.

Affaldsgrupper/Affaldsfraktion-kode: H - 03.21

EAK koder

EAK-Kode	Affaldsart
080115	Farligt kemisk affald.

14. Transportoplysninger

Klassificering:

Ikke klassificeret som farligt gods under transport.

ADR (vej)/RID (bane)

Godsbetegnelse:

Maling

IMDG(sø)

IATA(fly)

15. Oplysninger om regulering

Mærkning:

Xi;

Lokalirriterende

Indeholder: modificeret polyamin-epoxy adduct, u.a.s., prepolymer, kvarts, respirabel

R41	Risiko for alvorlig øjenskaade.
------------	---------------------------------

S23	Undgå indånding af aerosoltåger.
S39	Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.
S51	Må kun bruges på steder med god ventilation.

Malkode:	00-3(1993) Malkode for brugsklar blanding: 00-5
Krav til særlig uddannelse:	Må kun anvendes af personer, som har gennemgået den særlige uddannelse vedrørende anvendelse af epoxyharpikser og isocyanater.
Anvendelsesbegrænsninger:	Brugere bør være bekendt med malerbekendtgørelsen, jævnfør Mal-kodeangivelsen for materialet.
Særlige krav om alder:	Må ikke bruges af unge under 18 år.
Mærkning i henhold til Arbejdstilsynets regler:	Krav om arbejdspladsbrugsanvisning iht. AT´s bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræft- og sygdomsrisiko ved arbejde med stoffer og materialer.

Risikosætninger i henhold til punkt 2

R22	Farlig ved indtagelse.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.
R48/20	Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

Supplerende:	Indeholdet i denne brugsanvisning er efter vor bedste overbevisning korrekt. Alle anbefalinger og forslag er givet uden garanti, idet brugsbetingelserne ikke kan kontrolleres af os. Arma-Tube A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med brugen af disse data og anbefalinger.
Rettet i punkterne:	
Ændrings-meddelelse:	Nyeste redigeringsdato indsat
Udarbejdet af:	Inger sørensen