



Sikkerhedsdatablad

Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Produktnavn:	ORCON F
Anvendelse:	Lim
Produktregisternr:	2207137
Dato:	10.03.2010
Senest revideret:	18.05.2010
Kontaktperson:	lja@eurofins.dk
Nødtelefon:	+49 (0) 62 02 27 82 0 +45 82 12 12 12 (Bispebjerg hospital, Giftlinje)

2. Fareidentifikation

Produktet er klassificeret som farligt med R10.

Produktet er ifølge CLaP* klassificeret med Flam. Liq. 3: H226.

Produktet indeholder organiske opløsningsmidler, som ved indånding i større mængder over længere tid evt. kan give skader på centralnervesystemet. Produktet indeholder en lille mængde butanon, som muligvis kan give skader på forplantningsevnen. Produktet er brandfarligt.

CLaP*: Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Indeholder bl.a.	EINECS/ ELINCS	CAS-nr.	Vægt-%	Klassificering
Ethanol	200-578-6	64-17-5	10-15	F;R11 CLaP: Flam. Liq. 2: H225
Butanon	201-159-0	78-93-3	0,1-1	F;R11 Xi;R36 R66 R67 CLaP: Flam Liq. 2: H225 Eye Irrit. 2: H319 STOT SE 3: H336 EUH066

Den fuldstændige tekst for R-sætninger og H-sætninger findes i pkt. 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Søg frisk luft. Hvis utilpashed ikke ophører straks, kontaktes læge.

Hudkontakt:

Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.

Øjenkontakt:

Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.

Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt læge.

Forbrænding:

Skyl med vand, indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylning tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil læge overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er brandfarligt.

Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder. Brand slukkes med kulsyre, skum, pulver eller vandtåge. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandslukning.

Ved brand afgives giftige gasser (f.eks. kulmonoxid).

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Undgå antændelseskilder. Rygning forbudt.
Ved spild til det ydre miljø kontaktes miljømyndighederne.
Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale.
Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13.
Undgå at produktet kommer ned i kloak.

7. Håndtering og opbevaring

Man skal sikre sig, at der er god ventilation ved arbejde med produktet. Hvis dette ikke er muligt, skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn.

Undgå hud og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan man bruge beskyttelseshandsker. Ved risiko for stænk, kan der anvendes beskyttelsesbriller. Se pkt. 8.

Forurenede arbejdstøj fjernes straks. Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt.

Produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt og velventileret sted.

Brandfareklasse: II-1, En oplagsenhed: 5 l.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2007:

Butanon	145 mg/m ³ (EU grænseværdi, Hudoptageligt)
Ethanol	1900 mg/m ³

Overholdelse af grænseværdierne kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Ved en arbejdspladsbrugsanvisning skal det sikres at ansatte ikke udsættes for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning.

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

Åndedrætsværn:	Handsker:	Øjenværn:
Luftforsynet	Butyl eller nitril*. Det anbefales at udskifte handsken ved spild på denne.	Briller

**) Det er vigtigt at være opmærksom på at der findes mange forskellige typer nitrilhandsker, hvorfor det er nødvendigt at få dokumenteret effektiviteten overfor det aktuelle produkt.*

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:	Pasta-agtig, lys grøn	Opløselighed i vand:	Delvis opløseligt
Lugt:	-	Fordelingskoefficient:	-
pH	6	n-oktanol/vand:	-
Kogepunkt:	-	Flammepunkt:	26°C
Smeltepunkt:	-	Selvantændelsestemperatur:	-
Damptryk (20°C):	23 mbar	Eksplodingsgrænser:	-
Vægtfylde:	1,060 g/cm ³	Viskositet:	-
-: Betyder ingen data eller ikke relevant			

10. Stabilitet og reaktivitet

Ved kontakt med stærke oxidationsmidler kan der ske en ophedning og dannelse af antændelige dampe. Ved opvarmning afgives dampe som kan danne eksplosive blandinger med luft.

11. Toksikologiske oplysninger

Indånding:

Produktet kan virke irriterende på åndedrætsorganerne og kan medføre svimmelhed, hovedpine og almen utilpashed.

Hudkontakt:

Produktet kan virke irriterende ved kontakt med huden.

Øjenkontakt:

Produktet kan virke irriterende ved kontakt med øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast. Se også "Indånding".

Langtidsvirkninger:

Gentagen eller vedvarende udsættelse for produktet kan give skader på centralnervesystemet. Produktet indeholder en lille mængde butanon, som muligvis kan give skader på forplantningsevnen. Gentagen kontakt med huden kan give eksem på grund af produktets affedtende virkning.

12. Miljøoplysninger

Farlighed i vandmiljøet: Ethanol og butanon skal ikke klassificeres som farlige for vandmiljøet ifølge Miljøministeriets regler. For øvrige indholdsstoffer er der ikke tilstrækkelige data til en miljøklassificering ifølge Miljøministeriets regler.

Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Affaldskatalogkode (EAK Kode): 08 04 09. Produktet betragtes som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for kemisk affald. Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: H. Ved transport som affald: Se pkt. 14.

14. Transportoplysninger

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om regulering

Fareetiket på emballagen:

Brandfarlig (R10)

Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt (S16)

MAL-kode: (1993): 1-1 Indeholder lavtkogende væsker. Hvis der anvendes åndedrætsværn, skal dette være luftforsynet.

Mærkning ifølge CLaP:

Brandfarlig væske og damp (H226)

Holdes væk fra gnister/åben ild. Rygning forbudt (P210)



Advarsel

Krav om arbejdspladsbrugsanvisning, da produktet indeholder $\geq 1\%$ af et stof, som er klassificeret som sundhedsfarligt efter Miljøministeriets regler.

Anvendelsesbegrænsning: Må ikke anvendes af unge under 18 år (lærlinge undtaget).

Krav til særlig uddannelse: Ingen.

Desuden omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.

16. Andre oplysninger

Følgende punkt er ændret: 1.

Tekst for R-sætninger og H-sætninger nævnt i pkt. 2 og 3:

R10: Brandfarlig

R11: Meget brandfarlig

R36: Irriterer øjnene

R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud

R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

H225: Meget brandfarlig væske og damp

H226: Brandfarlig væske og damp

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation

H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud

Rådgivning og oplæring/instruktion:

Produktet må kun anvendes af personer, som er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i dette sikkerhedsdatablad.

Udarbejdet af: Eurofins Product Testing A/S, Smedeskovvej 38, 8464 Galten, tlf: 70 22 42 66, fax: 70 22 42 55